

DATOS TECNICOS TSD - G 300 DC-EL



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Cuba de Acero Inoxidable AISI 304.
 Encimera Acero Inoxidable AISI 304
 Paneles de Acero Inoxidable AISI 304 L.
 Tapa fin de jornada integrada.
Sistema de elevación con bateo neumático.
 Plataforma reforzada de hasta **250Kg.**
Sistema Decantación aceites.
Sistema Filtración de 144 micras.
Sistema Recirculación.
 Aislamiento termo-acústico de 50 mm.
 Calefacción. **7000w**
 Válvulas de vaciado.
 Alimentación 380v/ III / TTN (50/60)Hz.
 Cesta de Inoxidable (Opcional).

NORMATIVAS Y GARANTIAS

Normativas: CEE
 Garantía: **2 años.**

CARACTERISTICAS ULTRASONIDOS

Sistema de Ultrasonidos por inmersión.
 Potencia de Ultrasonidos: **3000w**
 Frecuencia: 28-40 Khz
 Generador de Radiofrecuencia Digital:
Sweep System, Auto-tuning.
Panel Control Sistema Elevación.
 Pantalla de Control Digital.
-Parámetros Programa:
 Ultrasonidos (Temporz. 0 a 99')
 Calefacción
-Parámetros Usuario:
 Función Desgasificación
 Ultrasonidos Temporizados
 Ultrasonidos ON/OFF.
 Calefacción ON/OFF.

Capacidad: **371 Litros.**

Medidas internas: **850+150*650*600 mm.**

Medidas externas: **1340*890*1050 mm.**