

DATOS TECNICOS TSD - G 400 S / 400 DC



TSD G 400 S

Capacidad: 411 Litros.
 Medidas internas: 1100*650*650 mm.
 Medidas externas: 1250*800*1050 mm.



TSD G 400 DC

Capacidad: 411 Litros.
 Medidas internas: 1100+200*650*650 mm.
 Medidas externas: 1450*800*1050 mm.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Cuba de Acero Inoxidable AISI 304.
 Encimera Acero Inoxidable AISI 304
 Paneles de Acero Inoxidable AISI 304 L.
 Tapa fin de jornada integrada.
 Estructura dotada de soportes anti-vibro.
 Calefacción. **8000w**
 Válvula de vaciado.
 Alimentación 380v/ III / TTN (50/60)Hz.
 Cesta de Inoxidable (Opcional).

DECANCANTACIÓN

Sistema Decantación Aceites.
Sistema Filtración de 144 micras.
Sistema Recirculación.

CARACTERISTICAS ULTRASONIDOS

Sistema de Ultrasonidos por inmersión.
 Potencia de Ultrasonidos: **3000w**
 Frecuencia: 28-40 Khz
 Generador de Radiofrecuencia Digital:
Sweep System, Auto-tuning.
 Pantalla de Control Digital.
-Parámetros Programa:
 Ultrasonidos (Temporz. 0 a 99')
 Calefacción
-Parámetros Usuario:
 Función Desgasificación
 Ultrasonidos Temporizados
 Ultrasonidos ON/OFF.
 Calefacción ON/OFF.

NORMATIVAS Y GARANTIAS

Normativas: CEE
 Garantía: **2 años.**