

DATOS TECNICOS TSD - G 3000 DC



TSD G 3000 DC

Capacidad: 2975 Litros.
 Medidas internas: 3200*1700*1850 mm.
 Medidas externa 4370*2100*2250 mm.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Cuba de Acero Inoxidable AISI 304.
 Encimera Acero Inoxidable AISI 304
 Paneles de Acero Inoxidable AISI 304 L.
Tapa Neumática fin de jornada.
 Estructura dotada de soportes anti-vibro.
 Calefacción. **48 Kw**
 Válvula de vaciado.
 Alimentación 380v/ III / TTN (50/60)Hz.
 Cesta de Inoxidable (Opcional).

DECANCANTACIÓN

Sistema Decantación Aceites.
Sistema Filtración de 144 micras.
Sistema Recirculación.

CARACTERISTICAS ULTRASONIDOS

Sistema de Ultrasonidos por inmersión.
 Potencia de Ultrasonidos: **21 Kw**
 Frecuencia: 28-40 Khz
 Generador de Radiofrecuencia Digital:
Sweep System, Auto-tuning.
 Pantalla de Control Digital.
-Parámetros Programa:
 Ultrasonidos (Temporz. 0 a 99')
 Calefacción
-Parámetros Usuario:
 Función Desgasificación
 Ultrasonidos Temporizados
 Ultrasonidos ON/OFF.
 Calefacción ON/OFF.

NORMATIVAS Y GARANTIAS

Normativas: CEE
 Garantía: **2 años.**